

СИСТЕМА КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ

Системы круглых воздуховодов Лиссант с резиновым уплотнением основаны на применении профиля из тройного этилен-пропиленового сополимера (EPDM). Каучуковая прокладка устанавливается на конце фасонного изделия и фиксируется с помощью обратной отбортовки. Такое исполнение обеспечивает правильное положение уплотнителя и обеспечивает плотное прилегание к трубе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Монтаж на 30% быстрее, благодаря чему достигается существенная экономия времени и денег.
• Заводская установка прокладки исключает зазоры и не требует применения других герметизирующих материалов (герметик, монтажная лента).
• Можно поворачивать и регулировать элементы без потери герметичности системы.
• Может использоваться при любых погодных условиях.
• Температурный диапазон длительного применения от -30°С до 100°С.
• Сохраняет работоспособность при отрицательном давлении до 4000 Па и при положительном давлении до 3000 Па в системе.



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ

