СЕРИЯ HOME

Новая серия симисторных регуляторов для вентиляции и кондиционирования в новом современном дизайне. Минимальные размеры корпуса, высокая надежность работы, ЖК индикатор и емкостная клавиатура.



Симисторный регулятор скорости вращения вентилятора CPM2H
Четыре скорости вращения двигателя канального вентилятора.
Задание нужной скорости при помощи емкостной клавиатуры, подтверждение выбора при помощи зеленого светодиода.
Точное микропроцессорное управление вращением вентилятора.
Максимальный рабочий ток вентилятора 2 А.
Минимальные размеры корпуса, простая и изящная конструкция.

Возможность включения/выключения вентилятора и плавное задание скорости вращения по сети Modbus RTU.



Симисторный регулятор температуры на 220 В для электрического калорифера MPT220H
Для поддержания заданной температуры приточного воздуха в системах с электрическим калорифером на 220 В.
Максимальный рабочий ток калорифера 16 А (3 кВт).
Специализированный ЖК индикатор и емкостная клавиатура для задания значения поддерживаемой температуры.
Индикация на дисплее режима работы регулятора, текущей и заданной температуры.
Включение регулятора при замыкании внешних контактов, например, от датчика давления вентилятора.
Датчик температуры Pt1000.
Минимальные размеры корпуса, удобное крепление на стену.

Возможность включения/выключения регулятора, а также задание и получение текущей температуры по сети Modbus RTU.



Симисторный регулятор температуры на 380 В для электрического калорифера MPT380H
Для систем вентиляции и кондиционирования с электрическим калорифером на 380 В.
Максимальный рабочий ток калорифера 40 А (24 кВт).
ЖК дисплей, емкостная клавиатура, минимальные размеры охлаждающего радиатора.
Отображение на дисплее режимов работы регулятора, текущей и заданной температуры.
Включение регулятора при замыкании внешних контактов, отключение при размыкании внешних контактов, например, при срабатывании биметаллических термовыключателей электрокалорифера. Датчик температуры Pt1000.

Возможность управления от внешнего сигнала 0-10 В, работа в режиме поддержания заданной мощности калорифера.
Удобное крепление на стену или в щит управления.

Управление по сети Modbus RTU.